

OIL DRIP STOP

1. Allmän beskrivning

Stoppar oljeläckage i motorn, minskar oljeförbrukning och föroreningar. Passar för alla slags motoroljor.

2. Egenskaper

- Innehåller en viskositetsförbättrare.
- En syntetisk tillsats som får tätningar att svälla.
- Verkar snabbt.
- Minskar behovet av dyra och tidskrävande motoröversyner.

3. Användningsområden

- Avsedd för halvsyntetiska mineralbaserade och helsyntetiska motoroljor.

4. Anvisningar

- Tillsätt hela burken, utspädd.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**

5. Typiska produktdata (utan drivgas)

Utseende	Vätska.
Färg	Bärnstensfärgad / Bärnstensfärgat / Bärnstensfärgade.
Lukt	Karakteristisk lukt.
Densitet	0.91 g/cm ³ (@ 20°C).
Flampunkt	> 62 °C

Anmärkningar

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version	CRC_RED-OIL_DRIP_STOP_ADDITIVE_II-20181115
Datum	15/11/2018