

4-T MOTOROLJA

Omicron 311 "Snow Sport Syn Engine Oil"

Description

Omicron 311 Snow Sport Syn Engine Oil är en helsyntetisk 4-takts snöskotermotorolja speciellt utvecklad för "aktiv" körning, race- och tävlings applikationer.

Den ger lätt en extremt snabb och stabil smörjfilm vid kallstart och levererar en hög termisk stabilitet under hårda driftförhållanden. Den starka oljefilmen ger ett extremt bra skydd mot slitage och den skyddar också mot rost och korrosion.

Omicron 311 har speciella tillsatser som är utvecklade att hålla alla delar fria från smuts, slam och avlagringar.

Omicron 311 Snow Sport Syn Engine Oil har en fet kvarhållande lågfriktionsfilm med hög bottenviskositet som ger en bättre verkningsgrad och som är bränslesparande.

OBS Oljans låga friktion medför att den inte är lämplig i sk. våt koppling.

311:an kan blandas med både syntetiska och mineralmotoroljor.

Performance level

API SL

| Typiska egenskaper | | 5w-30 | 5w-40 | 5w-50 | 10w-60 |
|-----------------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|
| Specific Gravity 20°C | kg/l | 0850 | 0,849 | 0,852 | 0,856 |
| Viscosity 100°C | mm ² /s | 11,3 | 14,6 | 19,6 | 25,0 |
| Viscosity 40°C | mm ² /s | 68,9 | 89,3 | 126 | 182 |
| Viscosity -25°C | cP | | | | <7000 |
| Viscosity -30°C | cP | <6650 | <6600 | <6650 | |
| Viscosity Index | | 159 | 173 | 177 | 1170 |
| Flashpoint C°C | °C | 219 | 221 | 223 | 226 |
| Pourpoint | °C | -42 | -42 | -42 | -36 |

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se

The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.