

GAFFELOLJA

Omicron 312 "Shockbreaker Oil"

Description

Omicron 312 Shockbreaker Oil är blandade med fin basolja med låg flytpunkt och högt viskositetsindex.

Omicron 312 Shockbreaker Oil har också mycket effektiva tillsatser, för att ge exceptionell hydraulisk fjädring och stötdämpning. Additivpaketet är optimerad mot korrosion, reining och slitage allt för en fin och jämn rörelse.

Omicron 312 Shockbreaker Oil har låg flytpunkt, en hög termisk och oxidationsstabilitet m.a.o. gjord för ett brett temperaturområde. Oljan är dessutom förstärkt med riktigt stabila viskositetsindexförbättrare, allt för att hålla hög klass under en mycket lång tid.

Dessutom förberedd för racing allt för att och maximalt skyddad mot skumuppbyggnad och därför också neutral mot packningar.

Performance level

DIN 51524 part 3 (HVLDP)

Typiska egenskaper

		15	32	46
Specific Gravity 20°C	kg/l	0,85	0,85	0,861
Viscosity 100°C	mm ² /s	4	6,1	8,3
Viscosity 40°C	mm ² /s	16	32	47,4
Viscosity Index		154	154	154
Flashpoint C°C	°C	180	200	216
Pourpoint	°C	-42	-40	-36

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se

The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.