

KOMBIOLJA

Omicron 403 "Super STOU"

Beskrivning

Omicron 403 Super STOU är en universell multigrade traktor olja (Super Tractor Oil Universal) som har utvecklats för användning i motorer, transmissioner och hydrauliska system. Den är utvecklad för låg temperatur, är bränslebesparande och den håller motorn ren. Omicron 403 Super STOU kan användas för traktorer och entreprenadmaskiner med våta bromsar och kan användas hela året. Den är extremt universell och reducerar mängderna oljesorter radikalt.

Omicron 403 Super STOU har lång livslängd och den ger låg driftskostnad.

Den är helt blandbar med "vanlig" hydraulolja liksom motorolja.

Omicron 403 Super STOU ger ett perfekt skydd mot oxidation, korrosion och slitage, även under extremt höga belastningar i transmissioner. Oljans speciella additiver håller förnämligt också systemet fritt från föroreningar och föroreningar.

Specifikationer

API CG-4/ CF-4 /CE/ SF
ACEA E3
MIL-L-46152C/2104D
CCMC G2/D4
FZG-fail stage: 12
MB 227.1
Ford M2C-159B2/C2,-86A en-134C
FNHA-2-C-201 (M2C-134D)

Allison C-4
Massey Ferguson M 1127/1135/1139/1144
Massey Ferguson M 1145 (15W-30)
Ford New Holland 82009202
Caterpillar TO-2
John Deere JDM-J27, J20A/C
ZF-TE- ML 06A/B/C; 07B,
API GL-4

Data

		10W-30	15W-40
Specific Gravity 20°C	kg/l	0,875	0,874
Viscosity 100°C	mm ² /s	10,8	14,5
Viscosity 40°C	mm ² /s	77,5	106
Viscosity (-25°C) cP	cP	<7000	<7000
Viscosity Index		126	141
Flashpoint C°C	°C	212	217
Pourpoint	°C	-42	-39

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se
The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.