

MASKINOLJA

Omicron 580 "Synthetic FGM oil"

Description

Omicron 580 Synthetic FG Machinery oil är en speciellt utvecklad livsmedelsklassad, syntetisk hydraulolja, för applikationer inom livsmedelsindustrin, t.ex. hydrauliska smörj-system, oljedimmsystem och snabbgående lågt belastade kuggväxlar.

Omicron 580 Syntetisk FG Maskiner Olja ger utmärkt skydd mot oxidation, rost, korrosion och byggande av skum och har goda anti-slitage egenskaper.

Omicron 580 Syntetisk FG Maskiner olja är helt kompatibel med tätningar och blandbart med mineraloljor. Vatten är omedelbart separerat från oljan.

Omicron 580 Syntetisk FG Maskiner oljan används i livsmedelsindustrin såsom fjäderfä, kött, bagerier, bryggerier, mejeri-och PET-och livsmedelsindustrin etc.

Performance level

NSF H1
with components meeting CFR 178.3570
requirements
FZG =10
DIN 51524 part 2
ISO L-HM (6743/4)

Typiska egenskaper

		FG 32	FG 46	FG 68
Specific Gravity 20°C	kg/l	0,868	0,862	0,867
Viscosity 100°C	mm ² /s	5,7	7,2	8,8
Viscosity 40°C	mm ² /s	33,9	46,9	68,8
Viscosity Index		106	102	100
Flashpoint C°C	°C	202	204	229
Pourpoint	°C	<-10	<-10	<-8

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se
The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.