

# MOTOROLJA

## Omicron 631 "Super Classic Synthetic"

### Description

Omicron 631 "Super Classic Synthetic" är en helsyntetisk motorolja för bensin-och dieselmotorer i personbilar och lätta kommersiella fordon. Denna olja kan användas för bilar utrustade med katalysator, turbo motorer och för direkt bränsleinsprutning.

Omicron 631 "Super Classic Synthetic" ger en extremt snabb och stabil oljefilm vid kallstart och erbjuder hög termisk stabilitet under hårda driftsförhållanden.

Omicron 631 "Super Classic Synthetic" ger ett extremt bra skydd mot slitage, även ett suveränt skydd mot rost och korrosion. Med speciella tillsatser hålls alla delar fria från smuts, slam och avlagringar.

Omicron 631 "Super Classic Synthetic" är utvecklad med bränslebesparande egenskaper och kan blandas med både syntet-och mineralmotoroljor.

### Performance level

API: SN/CF  
ACEA: A3/B4 (10)  
VW 502.00/505.00  
MB: 229.3  
BMW LL-01

GM-LL-B-025 (5W-30 & 5W-40)  
Porsche A40 (5W-40)  
Renault RN 0700 & RN 0710  
PSA B71 2296

### Typiska egenskaper

		5W-30	5W-40	5W-50
Specific Gravity 20°C	kg/l	0,851	0,849	0,851
Viscosity 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,4	14,7	19,6
Viscosity 40°C	mm <sup>2</sup> /s	69,0	89,4	126
Viscosity (-30°C)	cP	<6600	<6600	<6600
Viscosity Index		159	172	178
Flashpoint C°C	°C	218	222	223
Pourpoint	°C	-42	-42	-42
Sulphated ash	wt. %	1,2	<0,8	<0,8

## SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se  
The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.