

MOTOROLJA

Omicron 644 "Superior Gas Engine Oil"

Description

Omicron 644 Gas Engine Oil är en modern högpresterande gasmotorolja med låg askhalt. Den har en fin basolja och produkten är utvecklad för gasmotorer som arbetar med mager förbränning av naturgas, biogas eller soptippsgas med eller utan katalysator.

Omicron 644 Gas Engine Oil ger ett extremt gott skydd mot oxidation och nitring. En ökning av viskositeten, liksom bildningen av olösliga delar begränsas till ett minimum, även i kraftigt turboladdade motorer.

Omicron 644 Gas Engine Oil skyddar på ett förnämligt sätt och minimerar askavlagringarna och avsättningarna mellan kolvrings-spåren samt i ringområdena samt reducerar till ett minimum även slitaget på infodringar, ventilsåten och -anliggningsytor.

Den har enastående beständighet mot oxidation, och basolje komponenterna säkerställer en skyddande smörjfilm vid höga temperaturer i synnerhet under variabla belastnings-hastighets- och temperaturbetingelser.

Performance level

Waukesha (Level)

Typiska egenskaper

40

Specific Gravity 20°C	kg/l	0,896
Viscosity 100°C	mm ² /s	13
Viscosity 40°C	mm ² /s	120
Viscosity Index		103
Flashpoint C°C	°C	>240
Pourpoint	°C	<-15
Sulphated ash	wt.%	1
T.B.N.	mgKOH/g	6,5

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se
The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.