

TRANSMISSIONSOLJA

Omicron 696 "Powershift"

Description

Omicron 696 Powershift är en högpresterande transmissionsolja, utvecklad för moderna krävande "off-road" maskiner, liksom som för lastbilar som kräver en Caterpillar TO-4 eller Allison C-4 specifikation.

Omicron 696 Powershift blandas från högraffinerade mineralbasoljor och en speciell för denna utvecklat programmet tillsats paketet. På grund av dessa råvaror, erbjuder produkten utmärkt friktion egenskaper, slitageskydd och oxidation stabilitet.

Oljorna rekommenderas för användning vid power skift, manuella växellådor och automatiska växellådor, bakaxlar, hydraulsystem och "våta bromsar".

användningsområden:

Bussar och lastbilar med Allison manuell, Power Shift och automatiska växellådor.

Entreprenadmaskiner, schaktmaskiner, lantbruk-och gruvindustrin.

Rekommenderas för slutväxlar där Caterpillar TO-2 och TO-4 vätskor är föreskrivna. API CF,

Performance level

API CF, CF-2
Caterpillar TO-4
Allison C-4
ZF TE-ML 01, 03
Komatsu KES 07.868.1

<i>Typiska egenskaper</i>		10W	30	50
Specific Gravity 20°C	kg/l	0,882	0,893	0,902
Viscosity 100°C	mm ² /s	6,2	10,6	17,8
Viscosity 40°C	mm ² /s	38,6	89,8	201
Viscosity -25°C	cP	<7000		
Viscosity Index		107	101	96
Flashpoint C°C	°C	220	243	259
Pourpoint	°C	-33	-21	-21

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se
The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.