

# BROMSVÄTSKA

## Omicron 697 Dot 5.1 "ABS SX"

### Description

Omicron 697 DOT 5.1 ABS SX rekommenderas i ABS-och ASR bromssystem. Den har låga viskositet värden jämfört med DOT 3 och DOT 4 vilket är mycket viktiga egenskaper i dessa system.

Omicron 697 DOT 5,1 ABS SX har en hög våtkokpunkt, så att det förhindras att ånga bildas vid hårda upprepade inbromsningar.

För säkerhets specifikationer, kontrollera och byt bromsvätska enligt instruktionerna för Original Equipment Manufacturer (OEM).

Omicron 697 DOT 5,1 ABS SX är blandbart med andra syntetiska bromsvätskor som uppfyller normerna för FMVSS 116 DOT 3 och DOT 4.

Omicron 697 DOT 5,1 ABS SX angriper inte tätning koppar, slangar broms eller tätningsringar

### Performance level

SAE J 1704  
ISO 4925  
FMVSS-116 DOT 3, DOT 4 and DOT 5.1

**Attention:**  
Bromsvätska löser bland annat bil färger. Om spillt, skölja av med vatten omedelbart. Förvaras i slutna förpackningar vilket förebygger föroreningar med t.ex. vatten

### Typiska egenskaper

#### Dot 5.1

Specific Gravity 20°C	kg/l	1,07
Viscosity 100°C	mm <sup>2</sup> /s	2,2
Viscosity -40°C	mm <sup>2</sup> /s	803
pH		8
Dry boiling point	°C	>265
Wet boiling point	°C	182

## SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se  
The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.