

STYRSERVO OLJA

Omicron 707 "Power CHF"

Description

Omicron 707 Power CHF är en helt syntetisk hydraulolja som har utvecklats speciellt för hydraulsystem som nivåkontroll och servo-styrning i traktorer, personbilar och lastbilar.

Omicron 707 Power CHF har ett mycket högt viskositetsindex (> 300!) Och en mycket låg lägsta användnings temperatur punkt. Styrkan hos Omicron 707 är den stabila viskositeten som har en relativt liten viskositetsförändring beroende på varierande temperaturer.

Omicron 707 Power CHF skyddar systemet från oxidation. Genom den höga kokpunkten och dess okänslighet för vatten, kan CHF användas i långa bytesintervaller.

Performance level

DIN 51524 part 2; ISO 7308.
Audi/VW: VW TL 521 46 (G002000/G004000)
BMW 81 22 9 407 758
Deutz 2940929
MAN 3623/93
Nissan
Peugeot B 71 2710
Fendt X902.011.622

Porsche
Saab
Rolls Royce
Volvo STD 1273.36
Mercedes Benz 345.0
Opel B0400070

Typiska egenskaper

Power CHF

Specific Gravity 20°C	kg/l	830
Viscosity 100°C	mm ² /s	6
Viscosity 40°C	mm ² /s	18,7
Viscosity -40°C	mm ² /s	1100
Viscosity Index		>300
Flashpoint	°C	155
Pourpoint	°C	<-55

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se
The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.