

HÖGTRYCKSFETT

Omicron 72 "Highpressure glideway grease"

Description

Omicron 72 Highpressure glideway grease är en gulaktig grönt fluorescerande lång livslängd vidhäftande glidytefett. Den bygger på en speciell kalcium tvål och en mycket trögflytande syntetisk basolja.

Omicron 72 Highpressure glideway grease är ett extremt trycktåligt fett med enastående goda vidhäftningsförmåga och trådighet. Även under extrem belastning skyddar den effektivt mot slitage. Det är extremt vattenavvisande har hög resistens mot vatten.

Praktiska fördelar:

Avsett för långsiktiga smörjning av motorfordon, industri-, bygg-och jordbruksmaskiner,.

Omicron 72 Highpressure glideway grease motstår nötningskorrosion i lager och ger utmärkt låg friktion vid hög belastning, fukt och vibrationer. Produkten är tillämplig i ett brett temperaturområde och är, på grund av dess goda vidhäftningsförmåga, och höga resistens att skydda mot korrosion.

Typiska egenskaper

Egenskaper	Värde	Enhet	Standard
Soap	Special Ca		
Colour	Yellowwishgreen		
Dropping point	aprox 150	°C	DINISO 2176
Worked penetration	265-295	0,1mm	DINISO 2137
Working temperature short-term	-30 up to +120 up to +130	°C °C	DIN 51825
Work resistance Decrease in penetration after - 100,000 double strokes:	bellow 30	1/10 mm	DINISO 2137
NLGI-class	2	mm	
Four ball good/-welding point	2.600/2.800	N	ASTM D 2509
Behaviour towards water	0-90		DIN 51 807-1
Corrosion protection Emcor-Test	0	Corrosion degree	DIN 51802
Corrosion effect on copper	1	Corrosion degree	DIN 51808

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se
The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the productchoice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.