

MOTOROLJA

Omicron 779 10W-60 "Synthetic Racing"

Description

Omicron 779 RC Max Synthetic är en ultra-modern helsyntetisk motorolja och det speciella additiv paket gör denna olja extremt lämplig för racing och rally drift.

Omicron 779 RC Max Synthetic ger en snabb och stabil oljefilm, utvecklad att skydda alla rörliga delar mot slitage, även under de mest krävande förhållanden.

De speciella tillsatser denna olja har ger också utmärkt termisk och oxidationsstabilitet.

Omicron 779 RC Max Synthetic minskar avlagringar, slitage och möjliggör ett högre kraftuttag.

Denna olja har ett utmärkt korrosionsskydd, medan slitaget reduceras till ett minimum samtidigt som viskositeten är stabil

Performance level

API SM, SL/CF
ACEA: A3/B4 (08)
VW 500.00/505.00
MB 229.1
Porsche A40

Typiska egenskaper

779 10W-60

Specific Gravity 20°C	kg/l	0,853
Viscosity 100°C	mm ² /s	25,1
Viscosity 40°C	mm ² /s	185
Viscosity -25°C	mm ² /s	<7000
Viscosity Index		170
Flashpoint C°C	°C	227
Pourpoint	°C	-36
Sulphated ash	wt%	1,0

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se
The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.