

ROSTSKYDD

Omicron 829 "Corrosion Control Oil"

Description

Omicron 829 Corrosion control oil är ett mineraloljebaserat rostskyddsmedel för medellång tids förvaring.

Omicron 829 Corrosion control oil ger en tunn skyddande hinna på metallytan och innehåller ej lösningsmedel. Den är fullt kompatibel med smöroljor och är en produkt som i vissa fall kan ersätta andra rostskyddsprodukter.

Avlägsnas genom petroleumbaserad lösning eller alkalisk tvättvätska.

ANVÄNDNING

Omicron 829 Corrosion control oil rekommenderas att användas som tillfälligt korrosions skydd för metallstänger, rullar, skenor, etc. för kortvarig inomhus förvaring, eller för behandling metalldelar innan emballering.

Omicron 829 Corrosion control oil appliceras med doppning, sprutning eller pensling

Performance level

Typiska egenskaper

		10	50
Specific Gravity 20°C	kg/l	0,86	0,89
Viscosity 100°C	mm ² /s	2,7	4,7
Viscosity 40°C	mm ² /s	9,8	26
Viscosity Index		115	115
Flashpoint C°C	°C	180	185
Pourpoint	°C	-39	-39

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se

The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.