

Cu KONTAKT FETT

Omicron 97 "Cu-Contact Grease"

Description

Omicron 97 Cu-Contact Grease är förtjockad med litiumtvål och med en extra kopparpulver som fast smörjmedel.

97:ans fett är väl lämpad i miljöer som utsätts för höga temperaturer, höga tryck och korrosion.

Fettet är utvecklat för att minska friktion och slitage samt skyddar mot oxidation, korrosion och beslag av metalldelar.

Användning

- Inom bilindustrin för smörjning av skivbromsar och avgassystem
- Inom den kemiska industrin för smörjning av flänsar, armaturer, turbiner och ugnar.
- Inom gruvindustrin för smörjning av hammare, bergsmaskiner och betongprodukter

Typiska egenskaper

Egenskaper	Värde	Enhet	Standard
Usage Temperature	-20 to +1100	°C	
Corrosion Protection	0/0	Degree of Corrosion	EN ISO 2160
Maximum Pressure Stress	2600/2800	N	DIN 51350
Worked penetration	265 – 295	0,1 mm	ISO 2137

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se
The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.