

# GEJDEROLJA

## Omicron 408 "Slideway oil"

### Description

Omicron 408 Slideway oil är en speciellt utvecklad serie till att smörja gejder/kedjor av plast eller metall.

Omicron 408 Slideway oil är också utmärkt i snäck eller skruvväxlar med såväl hög som låg rotationshastighet.

Omicron 408 Slideway oil har mycket goda låg friktionsegenskaper som dessutom ger förhindrar stick-slip under mycket långsamma och vinkel rörelser. Den sofistikerade oljan lämpar sig därför utmärkt till precisionsarbeten.

Omicron 408 Slideway oil har utmärkta vattenavskiljande egenskaper och stannar på sin plats utan att droppa. Den har också ett förstärkt oxidatio-och korrosionsskydd som håller oljan i perfekt skick länge.

Omicron 408 Slideway oil ger förutom goda korrosion och anti slitage egenskaper, en mycket stark och stabil lågfriktionsoljefilm.

Omicron 408 Slideway oil 32 och 68 är också lämpliga att användas i vissa hydraulik-och cirkulationssystem, som en kedja olja eller för smörjning av transportband.

### Performance level

Cincinnati Milacron P47 (ISO-VG 68), P50 (ISO-VG 220) and P53 (ISO-VG 32)  
DIN 51524 part 2 (HLP)  
DIN 51517 part 3 (CLP)

### Typiska egenskaper

		32	68	220
Specific Gravity 20°C	kg/l	0,87	0,879	0,896
Viscosity 100°C	mm2/s	5,5	9,4	19,8
Viscosity 40°C	mm2/s	32	65,8	223
Viscosity Index		103	120	102
Flashpoint	°C	211	240	258
Pourpoint	°C	-12	-12	-12

## SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se  
The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.