

## ASSA ABLOY Låsfett

Syntetiskt specialsmörjfett för hög belastning och slitage

### Produktbeskrivning

ASSA ABLOY Låsfett är ett vattenbeständigt EP smörjfett för smörjning av rörliga delar såsom fall, gångjärn eller andra ytor där låg friktion önskas. Produkten är baserad på en kalciumsulfonat-komplextvål som förtjockningsmedel, syntetiska basoljor och speciella tillsatsmedel.

### Egenskaper och fördelar

- Excellenta egenskaper för skydd mot extrema tryck och slitage
- Överlägsen mekanisk stabilitet, särskilt i närvaro av vatten och värme
- Utmärkta korrosionsskyddande egenskaper
- Förstärkt skydd mot avtvättning med vatten
- Neutral lukt
- Smidig 20-grams tub

### Användningsområden

Smörjning av låshus, slutbleck, gångjärn, växellådor, trycken eller andra ytor med höga krav på hög bärighet

## ASSA ABLOY Låsfett

### Hantering och förvaring

Undvik hudkontakt. Rengör med tvål och vatten vid hudkontakt. Lämna begagnat smörjfett till en miljöstation eller motsvarande. Säkerhetsdatablad finns på [www.assaabloy.com/se](http://www.assaabloy.com/se) eller vid förfrågan.

Förvara mellan 0°C och +40°C. Förutsatt att produkten har varit lagrad under dessa förhållanden rekommenderar vi att produkten används inom 3 år från tillverkningsdatumet eller 2 år från att förpackningen öppnas.

### Typiska data

Egenskaper	Metod	Värde
	-	
Färg	-	Beige
NLGI	DIN 51818	2
Förtjockningsmedel	-	Kalciumsulfonatkomplex
Penetration, +25°C bearbetad 60 slag	ISO 2137	265-295 mm/10
Kin. basoljeviskositet vid 40°C	ISO 3104	220 mm <sup>2</sup> /s
Temperaturområde	LV0124	-35 till +170°C Kortvarigt till +200°C
Korrosionsskydd	DIN 51502	0/0
Kopparkorrosion, 24h vid 100°C	DIN 51811	1b
DIN klassificering	DIN 51502	KP HC 2 P-40
ISO klassificering	ISO 6743-9	L-XDEIB 2