

SP200T, SP203

Inomhussiren

VANDERBILT



Egenskaper:

- Elektronisk Inomhussiren
- Variabel ljudnivå
- Valbara toner
- Låg strömförbrukning
- Hög ljudnivå
- Inkapslad elektronik

SP200T, SP203

Inomhussiren

VANDERBILT

| | SP200T | SP203 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| Driftspänning | 9...14.5 V DC | 9...14 V DC |
| Strömförbrukning | 140 mA | 20...140 mA |
| Ljudstyrka vid 1m | 110 dB | 70...110 dB |
| Toner | 1 | 4 |
| Dimensioner (B x D x H) mm | 135 x 35 x 100 | 135 x 35 x 100 |
| Kapslingsklass | IP31 | IP31 |
| Sabotage - Borttagning och lock | Ja | Ja |
| Kapsling | Vit ABS | Vit ABS |
| Drifttemperatur | -10...+40°C | -10...+40°C |
| Godkännanden | - | SBSC, DNV, ANPI |

■ Beställningsinformation

| Typ | Artikelnummer | Beskrivning | Vikt |
|--------|------------------|---------------------------|---------|
| SP200T | N54539-Z155-A100 | Inomhussiren med sabotage | 0.23 kg |
| SP203 | N54539-Z147-A100 | Inomhussiren med sabotage | 0.23 kg |