



Material och skötselanvisningar för ROCA:s fönsterhandtag (WH) med tillbehör

Material

ROCA:s fönsterhandtag (WH) är tillverkade av en zink-aluminiumlegering. Ytbehandlingarna utgörs av förkromad (CP), borstad förnicklad (SNP), mässingsbelagd (BEC) eller svartbelagd (BLEC). Inre komponenter som lager och bussningar är tillverkade i polyamid. Spindeln består av förzinkat stål.

Skötsel och underhåll

Funktionen kontrolleras vid behov eller vid fastställda intervaller. Handtagsspärren (CSD01) måste ovillkorligen bytas ut om den på något vis är defekt. Varken fönsterhandtag, handtagsspärr eller övriga komponenter i sortimentet kräver annat underhåll än funktionskontroll och rengöring.

Rengöring

Utvändigt monterade fönsterbeslag bör rengöras regelbundet för att förhindra att föroreningar som salt, sand och dylikt som kommer med regn och vind påverkar ytorna negativt. Invändigt monterade fönsterbeslag rengörs lämpligen vid behov. Torka ytan med en torr eller fuktig trasa vid rengöring. Eventuellt kan ett mildt miljövänligt tvättmedel användas, t.ex. såpa. Torka alltid torrt med en torr trasa. För hårt smutsade ytor kan en trasa fuktad i ren alkohol användas. Använd aldrig någon form av lösningssmedel.

Observera

Använd aldrig trasor, tvättsvampar eller tvättmedel med slipande egenskaper. Dessa kan förstöra ytorna.

Upplysningar i detta dokument är baserade på vår allmänna tekniska information och av praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna oftast används utanför vår kontroll kan vi bara garantera produktens kvalitet vid normal användning. Produkterna levereras i enlighet med våra generella sälj- och leveransvillkor.



Material and Care Instructions for ROCA Window Handles (WH) with Accessories

Material

ROCA's window handles (WH) are made from a zinc-aluminum alloy. The surface treatments consist of chrome-plated (CP), brushed nickel-plated (SNP), brass-plated (BEC), or black-coated (BLEC). Internal components such as bearings and bushings are made of polyamide. The spindle is made of zinc-plated steel.

Care and Maintenance

Functionality is checked as needed or at fixed intervals. The child safety device (CSD01) must be replaced unconditionally if it is in any way defective. Neither the window handle, handle lock, nor any other components in the product range require any maintenance other than functional checks and cleaning.

Cleaning

Externally mounted window fittings should be cleaned regularly to prevent contaminants such as salt, sand, and the like carried by rain and wind from negatively affecting the surfaces. Internally mounted window fittings should be cleaned as needed.

Wipe the surface with a dry or damp cloth during cleaning. A mild, environmentally friendly detergent may be used, such as soap. Always dry with a dry cloth. For heavily soiled surfaces, a cloth moistened with pure alcohol may be used. Never use any form of solvent.

Note

Never use cloths, sponges, or detergents with abrasive properties. These can damage the surfaces.

The information in this document is based on our general technical data and practical experience. Since the products are often used outside our control, we can only guarantee the product's quality under normal use. The products are delivered in accordance with our general terms of sale and delivery.