

Wood Oil Ädelträolja

Produktbeskrivning

En oljebaserad, vattenavvisande träolja som är speciellt lämplig för behandling av olika typer av exotiska träslag. Tränger in i träet och skyddar det mot uttorkning och sprickbildning vilket ger träet längre hållbarhet. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytan.

Användning

Används utomhus till bl a teak, mahogny eller nytt trä, där man önskar att bevara träets naturliga utseende. För trädgårdsmöbler, terasser etc.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast, samt ej tidigare behandlat med lack eller färg.

Applicering

Tvätta bort påväxt med fasadvätt bevaxning.

Rengör med målartvätt.

Mattslipa blanka ytor.

Omröres före och under applicering.

Appliceras 1-2 gånger med pensel, vått i vått tills träet är mättat, var speciellt noggrann vid skarvar och ändträ.

Överskottsolja som inte trängt in i träet, torkas bort med luddfri trasa.

Tips

Undvik att arbeta i direkt solljus.

Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Träolja
Densitet (kg/l)	0.92
Torrhalt: Vikt %	57
Torrhalt: Vol %	50
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Lacknafta

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

maj 2021