

Bets

Produktbeskrivning

Halvmatt bets, som ger en enhetlig infärgning, på trä som behöver en uppfräschning. Framhäver träets utseende. Ytan blir smuts- och vattenavvisande. Går att bryta i en mängd olika färger. Kulören varierar beroende på träslag och antal behandlingar.

Användning

Används till möbler, paneler och annat obehandlat trä inomhus.
T ex på furu, gran och ask.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt, fast och fritt från rester av såpa och vax.

Applicering

Rengör med målartvätt.

Rör om före och under användning.

Gör ev provbehandling på ett mindre synligt ställe.

Applicera med pensel i ett jämnt skikt i träets längdriktning och undvik överlappning.

Behandla ev med vattenburen lack för att göra ytan mer tålig.

Tänk på att ventilera när du har målat.

Tips

Prova gärna på en mindre yta först, t ex på baksidan, för att kontrollera kulören.

Tänk på att trasor med produkten kan självantända - destruera dem på ett brandsäkert sätt.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten



Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.0
Torrhalt: Vikt %	21
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	15
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten, max 20%
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

februari 2023

Ersätter TDS version

december 2021