

Filt- och vävgrund

Produktbeskrivning

Matt fyllig grundfärg som ger en mättad och enhetlig yta innan färdigmålning med tak- eller väggfärg.

Användning

Används till grundning inomhus av glasfilt, glasfiberväv och fiberfilt. Även lämplig på betong, spacklade ytor och grundad puts.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Väggbeklädnad som skall behandlas, skall vara korrekt uppsatt och sitta helt fast.

Applicering

Måla 1-2 gånger med pensel, rulle eller spruta.

Vid sprutning, kan du ev förtunna med 5-10 % vatten.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Tips

Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktygen med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Helmatt
Densitet (kg/l)	1.46
Torrhalt: Vikt %	56
Torrhalt: Vol %	37
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar)	10
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2021

Ersätter TDS version

oktober 2021