

Golvfoam

Stegljudsdämpning, åldersbeständig



Artnr:	Benämning:	Dimensioner:
235002	Golvfoam, premium	1200 x 3 mm x 12,5 m 15 m ²
235001	Golvfoam, premium	1200 x 3 mm x 62,5 m 75 m ²
235003	Golvfoam, standard	1200 x 2 mm x 12,5 m 15 m ²
238009	Golvfoam, standard	1200 x 2 mm x 62,5 m 75 m ²
Golvfoam med fuktskydd		
238007	Golvfoam, Premium MFR	1200 x 3 mm x 12,5 m 15 m ²
238008	Golvfoam, Premium MFR	1200 x 3 mm x 50 m 60 m ²
238011	Golvfoam, Standard MFS	1000 x 2 mm x 15 m 15 m ²
238012	Golvfoam, Standard MFS	1000 x 2 mm x 50 m 50 m ²

Produktfakta

Användningsområde

Användningsområdet är de flesta typer av bjälklag där man vill stömljudsisolera, utjämna ojämnheter och ge ökad komfort.

Tack vare golvsfoamens (3 mm) goda utjämningsförmåga samt låga svikt vid skarvar rekommenderas den vid läggning för både laminat och parkettgolv.

T-Emballage golvfoam har mycket god återhämtningsförmåga efter belastning och tryck.

Beskrivning

Golvfoam premium är typgodkänd och speciellt framtagen för dagens höga krav vid läggning av flytande laminat- och parkettgolv utan lim. Produkten är tillverkad av extruderad skummad polyeten med helt slutna celler. Golvfoam med fuktskydd är en kombinerad stegljudsdämpning och ångspärr. Två olika arbetsmoment och underlagstäckningar i ett.

T-Emballage golvfoam är åldrings- och alkaliebeständig.

Produkten är återvinningsbar med koldioxid och vatten som restprodukt.


Golvfoam finns i flera olika längder och tjocklekar samt med och utan ångspärr (PE-folie).

Med ångspärr benämns produkten MFR alt MFS beroende på produktens ångtäthet.

Teknisk specifikation

Material	Extruderad skummad LD-Polyeten
Densitet	Ca 30 kg/m ³
Stegljudsdämpning	17-19 dB motsvarar stegljudsklass 7
Ånggenomgångsmotstånd	Premium MFR $3,65 \times 10^6$ s/m Standard MFS $1,70 \times 10^6$ s/m
Åldringsbeständig	50 år

Golvfoam premium 3 mm



Godkännande

Nr 0020/07

T EMBALLAGE

Täcker ditt behov