

PRODUKTBLAD





Mosaiken Släta Plattor

Mosaikens släta plattor har en slät klassisk yta och ger ett diskret utseende som passar såväl hemma i den privata trädgården som i offentliga miljöer. Produkten har distanser på sidorna för att läggningen av plattorna skall bli enklare och samtidigt ge rätt avstånd mellan plattorna. Plattorna har två olika avfasningar, dels den klassiska 3mm avfasade kanten samt den mer moderna lilla fasen som är 1mm i avfasning.





Släta Plattor (Klassisk fas)

50mm





Dimension mm	Färg	Artikel nr	kg/m ²	st/m ²	St/pall	m ² /pall	EAN nr	Trafik
350x350x50	Grå	P35X35X5G	112	8	78	9,75	7340101300191	
350x350x50	Grafit	P35X35X5S	112	8	78	9,75	7340101300207	
400x400x50	Grå	P40X40X5G	112	6,25	66	10,56	7340101300672	
400x400x50	Grafit	P40X40X5S	112	6,25	66	10,56	7340101300665	

70mm

Dimension mm	Färg	Artikel nr	kg/m ²	st/m ²	St/pall	m ² /pall	EAN nr	Trafik
350x350x70	Grå	P35X35X7G	157	8	60	7,50	7340101300245	
350x350x70	Grafit	P35X35X7S	157	8	60	7,50	7340101300252	

Plattor Slät liten fas

50mm

Dimension mm	Färg	Artikel nr	kg/m ²	st/m ²	St/pall	m ² /pall	EAN nr	Trafik
350x350x50	Grå	35355G	112	8	78	9,75	7340101301273	
350x350x50	Grafit	35355S	112	8	78	9,75	7340101301297	
700x350x50	Grå	70355G	112	4	39	9,75	7340101301280	
700x350x50	Grafit	70355S	112	4	39	9,75	7340101301303	

CE

Mosaiken Hedesunda AB
Harklöversvägen 24
810 40 Hedesunda

SS-EN 1339



Produkttyp:
Betongmarkplattor

Avsedd användning:	Beläggning inomhus	Beläggning utomhus
Böjhållfasthet (MPa)	3,5 - 5,0	3,5 - 5,0
Halk-/slirmotstånd	Tillfredsställande	Tillfredsställande
Värmekonduktivitet [W(mK9)]	1,2	N/A
Yttre brandpåverkan	N/A	N/A
Beständighet	Tillfredsställande	Tillfredsställande
Brandegenskaper	A1	N/A

Prestandadeklaration MOSPR2

PRESTANDEDEKLARATION



MOSPR2

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Mosaiken betongmarksten

2. Byggproduktens avsedda användning:

Markbeläggning utomhus eller inomhus

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress:

Mosaiken Hedesunda AB

Harklöversvägen 24

810 40 Hedesunda

4. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

Ej relevant

5. System eller systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

System 4

6. Harmoniserad standard:

EN 1339:2006 - Betongmarkplattor

7. Europeisk teknisk bedömning:

-

8. Angivna prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Standard
Böjhållfasthet (MPa)	3,5 - 5,0	EN 1339:2006
Halk-/slirmotstånd	Tillfredsställande	
Värmekonduktivitet [W(mK9)]	1,2 (inomhus)	
Yttre brandpåverkan	N/A	
Beständighet	Tillfredsställande	
Brandegenskaper	A1 (Inomhus)	

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Mosaiken Hedesunda AB

A handwritten signature in blue ink that reads 'Erik Walldén'.

Erik Walldén