

Kallasfalt

Fuktskydd på husgrunder

Allmänt

Kallasfalt är en lättstruken asfaltlösning som efter torkning bildar en fukt och vatten-avvisande yta.

Användningsområde

Kallasfalt är speciellt lämplig som fuktskydd på husgrunder och betongytor ovan och under mark. Materialet kan även användas som skydd på järn- och plåtkonstruktioner under jord. Utspädd med 10-20% lacknafta används kallasfalt även som grundstrykning av uttorkad takpapp.

Applicering

Applicera Kallasfalt med sprutning, doppning, pensling eller roller. Kan vid behov spädas ut med mindre mängd lacknafta.

Förpackning

10900401 / 1-lit burk (12 st per förp.)
10900405 / 5-lit burk
10900406 / 10-lit burk
10900408 / 20-lit burk

Tekniska data

Densitet:	900 ± 20 kg/m ³
Torrhalt:	58 ± 5 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Torktid:	6 – 12 h beroende på filmtjocklek
Åtgång:	0,3 – 0,4 liter / m ²
Rengöring:	Lacknafta
Lagringstid:	24 månader
Torktid:	ca 3-4 tim (yttorr vid +20°C)

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2017-11-23

