

Utegrund V

Produktbeskrivning

Matt grundfärg som motverkar fuktupptagning, minimerar sprickbildning i träet och säkerställer en god vidhäftning till efterföljande behandling. Hämmar alg- och mögelpåväxt på den färdigbehandlade ytan.

Användning

Används för nytt, obehandlat, tidigare behandlat eller nerslitet och bart träverk. T ex vindskivor, taksprång, fasader, skärmväggar, staket eller trädgårdsmöbler.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Tvätta bort påväxt med fasadvätt beväxning.
Tidigare målade ytor tvättas med Fasadvätt Extra.
Blanka ytor mattslipas.
Grunda med grundolja på nytt, obehandlat, bart eller nedslitet trä.
Omröres före användning.
Appliceras med pensel eller rulle.
Färdigbehandla med vattenburen färg eller täcklasyr inom 14 dagar.

Tips

Undvik att arbeta i direkt solljus.
Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Densitet (kg/l)	1.4
Torrhalt: Vikt %	76
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	6
Lång räckviddsförmåga (m ² /l)	10
Kort räckviddsförmåga (m ² /l)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luffuktighet	Max. luffuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	16
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

maj 2023

Ersätter TDS version

december 2021