Pro Iso Paint 5

Produktbeskrivning
Matt vägg- och takfärg med spärrande egenskaper mot genomslag av vattenlösliga färgämnen.



Märkningar

Användning
Används till nya och tidigare målade ytor inomhus där det finns risk för genomslag, t.ex. av sot-, nikotin- och torra vattenfläckar.
På betong, lättbetong, puts, gipsskivor, fiber gips, cement fiberplattor, cement spånskivor.

Underlag
Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling
Ta bort löst material och färg genom rengöring och slipning.
Avlägsna smuts, sot, fett och kritande material målartvätt.
Vattenlösliga missfärgningar, nikotin och sot rengörs.
Hårda, jämna ytor slipas matta.
Spackla och fyll ev sprickor och hål.
Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger mycket.
Applicera 1-2 gånger beroende på genomslag.
Tänk på att ventilera när du har målat.

Applicering
Pensel eller roller.
Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas.
Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.
Använd alltid samma batch nummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Skillnader i ytstruktur kan resultera i nyansavvikelse.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning.
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna funktion och finish.

Gott att veta
Ved behov for reparation, fjern mindre mærker og snavs ved rengøring.
Pletreparationer udføres med samme materiale/batchnummer som oprindeligt anvendt.
Pletreparationer må forventes at være synlige i større eller mindre grad afhængig af kulør, glans, påføringsmetode, overflade, lys og betragtningsvinkel.
Større skader repareres med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.

Förväntat resultat
Matt yta med låg glans.
Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.
Den spärrande effekten minskar om produkten brytas.

Rengöring och underhåll
Tål rengöring med milda rengöringsmedel utan slipmedel, vatten och avtorkning med fuktig trasa.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avläggnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Glans	Matt;5
Densitet (kg/l)	1.47
Torrhalt: Vikt %	62
Torrhalt: Vol %	45
Nominell sträckförmåga (m²/l)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

juli 2026

Ersätter TDS version

februari 2026