



Underhåll och skötsel - träfanér
(SV)



REGELBUNDEN RENGÖRING:

Torka av ytan med Lucks by Robo-Cleaner/Surface Care med hjälp av en mjuk, fuktig trasa. Läs mer om hur produkten ska användas och undvik andra rengöringsmedel och skrubbningsmedel då detta kan skada ytan.

UNDVIK ÖVERDRIVEN FUKT:

Fukt kan skada ytan på fanér. Var därför försiktig med att lämna blöta föremål på ytan och undvik att använda en för blöt trasa vid rengöring.

UNDVIK VÄRME OCH DIREKT SOLLJUS:

Undvik att placera varm mat eller dryck direkt på ytan av ditt kök i fanér, då detta kan skada ytan. Undvik i den mån det går direkt solljus eftersom det kan bleka färgen på fanér.

Se nästa sida för underhållsprodukter som passar för träfanér.



SURFACE CARE	REFRESH ECO	REFRESH OIL
Produkten är ett koncentrerat rengöringsmedel som späds ut med vatten. Ca 2,5 cl av Lucks Surface Care späds ut med 25 cl vatten. Lämplig för mindre ytor och avlägsnanden av lokala fläckar. Tillvägagångssätt: Avlägsna damm från ytan som ska rengöras och spraya sedan Lucks Surface Care. Torka av ytan med hjälp av en mikrofiberduk och låt det torka i ca 15 minuter. Låt den behandlade ytan torka. Undvik att använda dig av andra rengöringsmedel och skrubbing då detta kan skada ytan.	Refresh ECOs syfte är att fräscha upp och återställa ytan, men saknar pigment för att återställa färgen. Produkten ska med fördel användas på hela köket/möbeln. Om det finns särskilda områden på ytan som behövs bättras på, rekommenderar vi att slipa ytan lätt med 240 papper innan applicering av oljan. Tillvägagångssätt: Applicera produkten med hjälp av ett vitt bomullstyg. Efter användning är det viktigt att du doppar trasan i vatten för att undvika självantändning.	Produkten används för att fräscha upp ytan och återskapa "färgen" på ditt material i träfanér. Den ska beställas i samma finish som köket/möbeln kom i. Tillvägagångssätt: Produkten är till för en enskild yta. Det är viktigt att se till att det inte blir "dubbelbehandlat" på vissa ytor och andra inte. Blir det "dubbelbehandlat" kan glansen ändras och ytan får lite högre glans då det blir en dubbel behandling. För att färgen/pigmentet i ytan ska bli ännu starkare, rekommenderar vi att rugga ytan innan man applicerar Refresh Oil. Rugga lätt med 240 sandpapper om produkten inte rinner in tillräckligt i ytan på materialet. Obs! Det är viktigt att pröva på en liten yta först så du får rätt resultat. Har ni använt rengöring med klorin, sura "apelsin" rengöringsmedel eller microslip rengöring - kan det vara viktigt att samtliga ytor blir hanterade på samma sätt för att inte få flammigt resultat.



Detta dokument uppdaterades senast: 7/11-25

Våra underhållsprodukter beställs via vår hemsida. Följ dessa enkla riktlinjer för underhåll och skötsel, och ditt kök i fanér kommer att se fantastiskt ut under många år framöver!