

ESPOSITORE REFRIGERATO. Struttura in legno massello. Cupola in plexiglass. Refrigerazione statica. Temperatura da +2° +10°C con coperchi posizionati. Voltaggio 230 V 50 Hz 250W. Gas refrigerante: R 134 A. Dotato di 2 mensole d'appoggio pieghevoli. Capacità n. 4 gastronorm 1/1 h 150 (bacinelle escluse).

REFRIGERATED DISPLAY CASE. Solid wood frame. Plexiglass cover. Static refrigeration. Temperature between +2° +10°C when covers are positioned. 230 V 50 Hz 250W. Refrigerant: R134A. Equipped with 2 folding shelves. Capacity: 4 GN 1/1 H. 150 (containers not included).

PRESENTOIR RÉFRIGÉRÉ. Structure en bois massif. Convercle en plexiglass. Réfrigération statique. Température de +2° +10°C avec les couvercles en position. Voltage 230V 50 Hz 250W. Gaz réfrigérant: R134 A. Equipé de 2 étagères pliables. Capacité 4 GN 1/1 h 150 (bacs exclus).

GEKÜHLTER AUSSTELLUNGSWAGEN. Aufbau aus massivem Holz. Abdeckung aus Plexiglas. Statische Kühlung. Temperatur von 2°C bis 10°C (bei geschlossener Abdeckung). Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz 250W. Kühlgas: R134A. Ausstattung mit 2 KlappbarerStützkonsole klappbar. Kapazität 4 GN 1/1 h 150 (Schüsseln Ausgenommen).



ELR 2825

ELR 2825W

Gastronorm 4x1/1 - h 150



WENGÉ

