



RIEMPITRICI FILLERS "BACCO"



La riempitrice Bacco è interamente costruita in acciaio inox AISI 304 e disponibile nelle versioni a due, quattro o sei attacchi. Consente un riempimento veloce e professionale.

Disponibile nelle seguenti versioni:

- "N" senza galleggiante
- "GS" con galleggiante a sfera
- "GE" con galleggiante elettrico
- con pompa "PE" inox a 2800 rpm
- con pompa "Z25" inox a 900 rpm con girante in neoprene.



The filler Bacco is made entirely of stainless steel AISI 304 and is available with 2, 4 or 6 spouts. Makes filling fast and professional. Available in the following versions:

- "N" without float
- "GS" with ball float
- "GE" with electric float
- with stainless steel pump "PE" at 2800 rpm
- with impeller pump "Z25" at 900 rpm



REMPLEUSEUSES BACCO

La remplisseuse Bacco est entièrement fabriquée en acier inox AISI 304, elle est disponible dans les versions à deux quatre ou six raccords. Elle permet un remplissage rapide et professionnel. Disponible dans les versions suivantes :

- «N» sans flotteur
- «GS» avec flotteur à bille
- «GE» avec flotteur électrique
- avec pompe «PE» inox à 2800 tours/min
- avec pompe «Z25» inox à 900 tours/min avec rotor en EPDM.



LLENADORAS BACCO

La llenadora Bacco ha sido construida completamente con acero inoxidable AISI 304 y está disponible en las versiones de dos, cuatro o seis acoplamientos. Permite un llenado rápido y profesional. Disponible en las siguientes versiones:

- "N" sin flotador
- "GS" con flotador de bola
- "GE" con flotador eléctrico
- con bomba "PE" de acero inoxidable a 2.800 rpm
- con bomba "Z25" de acero inoxidable a 900 rpm con rotor de EPDM.



ABFÜLLMASCHINEN BACCO

Die Abfüllmaschine Bacco besteht vollständig aus Edelstahl AISI 304 und ist in den Versionen mit zwei, vier oder sechs Anschlüssen erhältlich. Sie ermöglicht eine schnelle und professionelle Abfüllung. In den folgenden Versionen erhältlich:

- "N" ohne Schwimmer
- "GS" mit Kugelschwimmer
- "GE" mit elektrischem Schwimmer
- Mit Pumpe "PE" aus Edelstahl zu 2800 rpm/min
- Mit Pumpe "Z25" aus Edelstahl 900 rpm/min mit Impeller aus EPDM.




technical data

Galleggiante a sfera
Ball float (GS)



Galleggiante elettrico
Electric float (GE)



BACCO 2



BACCO 4



BACCO 6

Modello/Model	BACCO 2	BACCO 4	BACCO 6
Capacità Max/Max Capacity	20 Lt	55 Lt	75 Lt
Produzione/Production	200 ÷ 300 Bottiglie/Bottles/h	500 ÷ 600 Bottiglie/Bottles/h	750 ÷ 900 Bottiglie/Bottles/h
Dimensioni/Dimensions	390x400x850 mm	600x500x910 mm	830x500x910 mm
Peso/Weight	Kg 14	Kg 23	Kg 26