

LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO

BOTTLING LINES



 COMBINATA RIEMPITRICE - FILTRO

Riempitrice Bacco GE a 4 o 6 attacchi con galleggiante elettrico e filtro a cartoni 20x20 F a 20 o 30 piastre, disponibile con pompa "PE" a 2800rpm o con pompa "Z25" a 900rpm. **Disponibile combinata Bacco 4 GE con filtro per microfiltrazione.**

 COMBINED FILLER - SHEET FILTER

Filler Bacco GE with 4 or 6 spouts with electric float and sheet filter 20x20 F at 20 or 30 piastre, available with pump "PE" at 2800rpm or with pump "Z25" at 900rpm. **Available combined Bacco 4 GE with housing.**



 LIGNES DE MISE EN BOUTEILLE COMBINÉE
REMPLEUSEUSE - FILTRE
Remplisseuse Bacco GE à 4 ou 6 raccords avec flotteur électrique et filtre à cartons 20x20 F à 20 ou 30 plaques, disponible avec pompe « PE » à 2800 tours/min ou avec pompe « Z25 » à 900 tours/min. **Disponible combinée Bacco 4 ge avec filtre à micro-filtration.**

 LÍNEA DE EMBOTELLADO COMBINADA
LLENADORA - FILTRO
Llenadora Bacco GE de 4 o 6 acoplamientos con flotador eléctrico y filtro de cartones 20x20 F de 20 o 30 placas, disponible con bomba "PE" de 2.800 rpm o con bomba "Z25" de 900 rpm. **Disponible combinada Bacco 4 ge con filtro de microfiltración.**

 ABFÜLLLINIEN KOMBINIERTE
ABFÜLLMASCHINE-FILTER
Die Abfüllmaschine Bacco GE zu 4 oder 6 Anschlüssen, mit elektrischem Schwimmer und Kartonfilter 20 x 20 F zu 20 oder 30 Platten, erhältlich mit "PE" Pumpe zu 2800 U/min oder mit "Z25" Pumpe zu 900 U/min. **Kombinierte Bacco 4 ge mit mikrofiltrations-filter verfügbar.**

technical data

Modello/Model	BACCO 4 GE - F20	BACCO 6 GE - F30
Produzione/Production	300 ÷ 600 Bottiglie/Bottles/h	600 ÷ 900 Bottiglie/Bottles/h
Dimensioni/Dimensions	600x500x1780 mm	830x620x1700 mm
Peso/Weight	Kg 66	Kg 100

Le immagini e i dati non sono impegnativi. The photos and datas used are not binding.