

151O-Livräddningspost med typgodkänd stege

För brygga

MIWEX

Livräddningspost för brygga med typgodkänd stege innehåller:

Poststolpe

Med beslag, kajfäste och platsskylt med engelsk rubrik. Skylten kan fås med anläggningens namn, larmnummer 112, koordinater (SWEREF 99) och ert servicetelefonnummer.

Livräddningsshake, 5 meter

Används för att räcka och nå en nödställd, samt att dragga stora ytor under vattnet. Flaggstång för signalvimpel. Har en spretande trekrok för att lätt fästa i kläder etc. vid draggning. Lämplig även vid räddning på is. Flyter.

Livräddningsstege

Helt i aluminium. Stegen har gul/röd lackerade steg för bästa synlighet och är tydligt märkt med fyra varselgula reflexer samt "RESCUE LADDER"-reflexdekal. Levereras alltid med häkthakar, distanser och EPS flytelement. Typgodkänd enligt svensk standard SS 2091 samt AFS 2004:3 och EU-standard EN 131. Lämplig även vid räddning på isen. Flyter.

Livboj

Helröd med varselgula reflexer och 25 meter lina i uv-skyddad flaska. Plats för anläggningens namn.


Utrustning för vattenlivräddning flyter

Om man tappar den är det bara att plocka upp den och fortsätta. Kan även användas som flythjälp.

Shore Safetys livräddningsutrustning uppfyller kraven Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Läs mer i MSB:s "Guide till ökad vattensäkerhet".

Lagkrav i SRVFS 2007:5, LSO 2003:778.



från
(MSB).

151O-Livräddningspost med typgodkänd stege

MIWEX

För brygga

Poststolpe

Längd: 3 meter

Vikt: 3 kg

Material, rör: Aluminium

Material, beslag: Rostfritt stål

Skylt: Av aluminium med reflexverkan upp till tio år. Platsskylt har rubrik även på engelska

Egenkontroll:

- Är alla reflexer på stolpen och skylten intakta (3 st.)?
- Är alla beslag korrekt monterade och i gott skick?

Livräddningsshake

Längd: 5 meter

Rördiameter: 39 mm

Vikt: 3 kg

Material: Pulverlackerat aluminiumrör med rostfri trekrok

Färg: Röd med röd/gul signalvimpel

Egenkontroll:

- Är båda reflexerna intakta?
- Är dekal "RESCUE HOOK" intakt?
- Är vimpeln i toppen hel?
- Är trekroken intakt?

Livräddningsstege, typgodkänd

Längd: 3 meter

Bredd: 0,43 meter

Antal steg: 9

Häkthakar: Ja

Distanser: Nej

Vikt: 8 kg

Egenkontroll:

- Är alla reflexer och textreflexer hela (6 st.)?
- Är stegpinnarna i gott skick?
- Är vanglarna (sidorna) i gott skick?
- Kontrollera att häkthakar och distanser är hela och att de sitter fast.

151O-Livräddningspost med typgodkänd stege

För brygga

MIWEX

Livboj

Yttre diameter: 0,73 meter

Inre diameter: 0,45 meter

Vikt: 2,5 kg

Bärighet: 2 personer

Material: Polyuretanskum

Färg: Röd med varselgula reflexer

Egenkontroll:

- Är alla reflexer intakta (4 st.)?
- Finns skador på livbojen?
- Se till att kastlinan inte exponeras för solljus, att den är väl instoppad i handtaget och att linan runt bojen skyddas av sin plastslang.