

BCS Afrodite

Algen- und Schimmelfeutraler

Anwendungsbereich:

BCS Afrodite eignet sich zur Reinigung aller Oberflächen, u. a. Dächer, Fassaden, Außenböden, Zäune, Holzroste, Treppen, Mauern und Markisen. Kann auf gestrichenem und unbehandeltem Material/Holz angewendet werden.

Anwendungsverfahren:

Durch die Behandlung mit Afrodite sterben die Organismen ab. BCS Afrodite mit einem Niederdrucksprühgerät aufsprühen, bis die Oberfläche durchfeuchtet ist. Vor dem Abspülen 0,5 bis 4 Stunden einwirken lassen. Den Wasserdruck entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit wählen. Die Wassertemperatur darf 50 °C nicht übersteigen. Fassaden erst von unten nach oben abwaschen und dann von oben nach unten abspülen.



Abpackung: Kanister à 10 L oder 25 L

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat für 1:12

pH-Wert: 11

Verbrauch: Ca. 0,1–0,3 l/m²

ADR: Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert.

Schutz-ausrüstung:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzmaske tragen. Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Signalwort: Gefahr

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+49 (0)175-7556720

Mail:
deutschland@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420