

BCS Atlas

Dickflüssiger alkalischer Fassadenreiniger

Anwendungsbereich:

BCS Atlas eignet sich für schwierig zu reinigende Materialien, z. B. Kalkstein, Sandstein, unbehandelten Marmor und Ähnliches.

Anwendungsverfahren:

Oberfläche gut wässern, bevor BCS Atlas aufgesprüht wird. Vor dem Abspülen 1 bis 4 Stunden einwirken lassen. Den Wasserdruck entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit wählen. Die Wassertemperatur darf 50 °C nicht übersteigen. Erst von unten nach oben abwaschen und dann von oben nach unten abspülen. Die Oberfläche sollte nach dem Abwaschen neutralisiert oder ordentlich abgespült werden.



Abpackung: Kanister à 10 oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat für 1:20

pH-Wert: 14

Verbrauch: Ca. 0,2-0,4 l/m²

ADR: Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert

Schutzausrüstung:

Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert sowie den Grenzwert beim Sprühen von Chemikalien übersteigt, muss eine Atemschutzmaske mit Kombifilter (Staub- und Gasfilter) getragen werden. Bei einer Arbeitszeit von 4 bis 8 Stunden mit dem Reinigungsmittel müssen Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi getragen werden. Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Signalwort: Gefahr

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+49 (0)175-7556720

Mail:
deutschland@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420