

BCS Pluto

Farbentferner

Anwendungsbereich:

Farbentferner für Flüssigkunststoffe, Öl- und Plastisolfarben.

Anwendungsverfahren:

Mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Farbsprüngerät auf der trockenen Oberfläche auftragen. Flächen, von denen die Farbe nicht entfernt werden soll, abdecken. Je nach Dicke der abzulösenden Farbschicht beträgt die Einwirkzeit 1 bis 48 Stunden. Wenn die Farbschicht weich ist, mit einem Spachtel oder einer Ziehklänge abtragen oder mit einem Hochdruckreiniger von unten nach oben abwaschen (Wasserdruck und -temperatur müssen entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit gewählt werden). Von oben nach unten nachspülen. Die Oberfläche vor dem erneuten Streichen mit BCS Amor (Verdünnung 1:20) abwaschen, damit sich keine Reste von BCS Pluto auf der Oberfläche mehr befinden.



Abpackung: Kanister à 10 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat

pH-Wert: 14

Verbrauch: Ca. 0,3-0,5 l/m²

ADR: Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert

Schutzausrüstung:

Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert sowie den Grenzwert beim Sprühen von Chemikalien übersteigt, muss eine Atemschutzmaske mit Filter gegen saure Gase und einem hochwirksamen Partikelfilter getragen werden. Bei einer Arbeitszeit von 4 bis 8 Stunden mit dem Imprägniermittel müssen Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi getragen werden. Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Signalwort: Gefahr

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+49 (0)175-7556720

Mail:
deutschland@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420