

MPE Firstcoat

Schutz

Produktvorteile:

- Langfristiger Graffiti-Schutz
- Überlegene Verschleißbeständigkeit
- So effektiv, dass auch die Behandlung neuer Böden empfehlenswert ist
- Erleichtert die Reinigung des Bodens und eröffnet schnellere, leichtere Reinigungsmethoden
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Reduziert Instandhaltungskosten erheblich
- 2 – 4 Stunden nach Auftrag begehbar
- Verleiht älteren Böden neuen Glanz und erhält ihn

Anwendung:

Boden erst mit Polish-Entferner und danach sorgfältig mit sauberem Wasser reinigen. Das gilt für neue Böden und für Böden mit Polish-Behandlung. So wird die optimale Haftfestigkeit erzielt. Vor Beginn der Behandlung einen Test durchführen – Haftung testen und das geeignetste Auftragssystem für die Applikation auswählen. Die Temperatur des Bodens sollte zwischen +10 °C und +25 °C, die relative Luftfeuchtigkeit 55 % betragen.

Anwendung:

1. Mit dem Auftrag beginnen, wenn der Boden zu 100 % trocken ist.
2. Der Auftrag erfolgt mit einem T-Mikrofaserapplikator
3. Nach dem Auftrag wird eine Trocknungszeit/Aushärtungszeit von 2-4 Stunden empfohlen
5. In den ersten 5 Tagen nach dem Beschichten nur trocken wischen (nicht scheuern)

Pflege des Bodens mit Firstcoat-Behandlung:

SPS Greenclean als 10-20%ige Lösung anwenden.



Abpackung: 0,5 oder 1 l

Lagerung: 12 Monate in geschlossener Originalverpackung

pH-Wert: Neutral

Verbrauch: 80–100 m²/L

ADR: Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert.

Schutzausrüstung:

Für genügend allgemeine und örtliche Absaugung sorgen. Anerkannte chemische Schutzbrille tragen, wo voraussichtlich Exposition der Augen zu erwarten ist. Schutzhandschuhe sollten getragen werden. Butylkautschuk. Nitrilgummi. Wert: 4 - 8 Stunden. Bezug auf einschlägige Norm: EN 374 / III. Zweckmäßige Schutzkleidung tragen, um eine mögliche Berührung mit der Haut zu vermeiden. Atemschutz muss getragen werden, wenn die Luftverseuchung ein akzeptables Niveau überschreitet. Atemschutz: A2

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+49 (0)175-7556720

Mail:
deutschland@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420