

MPE Foam Wash

Högskummande fordonsrengöring

Användningsområde:

Används som föravfettning under sommar- och vintertvätt i automatiska biltvättar. Löser effektivt olja, vägdamm, trafikfilm, insekter, fett och salt. Anpassat för högtrycks-, borst- och automattvätt. En produkt för dig som vill ha ett snabbt och effektivt resultat.

Bruksanvisning:

Vid användning i automattvätt för fordon – följ maskinens anvisningar. Applicera aldrig produkt på varma ytor och låt inte produkten torka in. Var försiktig på omålade- och känsliga material. Använd en skumlans eller kempåläggare. Låt produkten verka i 1-5 minuter beroende på nedsmutsningsgrad och yttertemperatur. Omskakas för användning.



Förpackning: 25 liter dunk eller 200 liter fat

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

pH: ~ 11,9

Dosering: används i koncentrationer 3 – 15 %-iga lösningar.

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.

Skyddsutrustning:

Ventilationen skall vara effektiv.

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Skyddshandskar skall användas. Butylgummi. Nitrilgummi. Värde: 4 - 8 h.

Hänvisning till relevanta standarder: EN 374 / III

Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

Vid sprutning: Andningsskydd med kombifilter, organiska ångor och hälsofarligt damm.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

MPE International AB

Dalagatan 3B
803 10 Gävle

Tel:

+46(0)8-522 99 440

Mail:

info@mpei.se

Hemsida:

www.mpei.se

Org.nr:

556722-0420