

MPE INTERNATIONAL®

- for a cleaner world -

MPE Graffiti Protection

Offerklotterskydd

Användningsområde:

MPE Graffiti Protection är ett vaxbaserat diffusionsöppet klotterskydd. Skyddet står mycket effektivt emot klotter trots att det endast appliceras i ett lager.

Arbetsbeskrivning:

Smutsiga ytor tvättas innan med exempelvis BCS Amor. Applicera MPE Graffiti Protection med roller, lågtrycksspruta eller målarspruta. Applicera i ett lager tills ytan är mättad. Sanering av klotter på yta som är skyddad med MPE Graffiti Protection är väldigt lätt och går snabbt. Lägg alltid en provyta för att se eventuell nyansskillnad. Rengör sprutan med vatten efter utförd applicering.

Då underliggande yta tål, hög tryck och hetvatten, avlägsna klotret med 80-90°C och 120-200 bar. I svårsanerade fall och känsligt underlag, kan med fördel OFF Iris appliceras och verkningstid ca 5 min, därefter tvätta med anpassat tryck och temperatur.



Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: ~ 8,5

Förbrukning: Cirka 0,1-0,4 liter/ m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- och järnvägstransporter

Skyddsutrustning:

Vid sprutning, använd andningsskydd med partikelfilter.

Skyddshandskar samt ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

MPE International AB
Dalagatan 3B
803 10 Gävle

Tel:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.se

Hemsida:
www.mpei.se

Org.nr:
556722-0420