

MPE INTERNATIONAL®

- for a cleaner world -

MPE Graffiti Remover 1 Tunnflytande klotterborttagare

Användningsområde:

Tunnflytande klotterborttagare som lämpar sig särskilt för känsliga underlag. För porösa och ickeporösa ytor.

Arbetsbeskrivning:

Vid sanering på icke-porösa ytor appliceras MPE Graffiti Remover 1 med trasa eller pensel, bearbeta klottrat med saneringssvamp eller pensel tills klotret är upplöst. Torka därefter rent ytan med ren trasa och eftersköj med vatten. Vid objekt som det går att använda högtryckstvätt på tvättas det upplösta klotret bort nedifrån och upp och eftersköjs uppifrån och ned.



Förpackning: 5 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: Neutral

Förbrukning: Cirka 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Sunda Hus, Trafikverket och RAL.

Skyddsutrustning:

Använd skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi.

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskt gränsvärde samt vid sprutning av kemikalie, använd halv- eller helmask med partikelfilter mot sprutdimma.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

MPE International AB
Utmarksvägen 23
802 91 Gävle

Tel:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.se

Hemsida:
www.mpei.se

Org.nr:
556722-0420