

MPE INTERNATIONAL®

- for a cleaner world -

MPE Graffiti Remover Power Gel

Snabbverkande gel klotterborttagare

Användningsområde:

Allround klotterborttagaren som löser tusch och spray. Effektiv gel alkalisk klotterborttagare för porösa och icke-porösa ytor som fungerar året om.

Arbetsbeskrivning:

Applicering på icke-sugande ytor sker med trasa eller pensel. Bearbeta med svamp eller pensel tills klotret är upplöst, torka bort det upplösta klotret med ren trasa eller spola med vatten om möjligt.

Applicering på sugande ytor sker med pensel eller roller. Låt produkten verka ca 10-30 min eller längre om så behövs. Tvätta ned det upplösta klotret med anpassat tryck och temperatur efter ytans beskaffenhet. I normala fall spolar man med 90°C och ca 90 -150 bars tryck.



Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: 14

Förbrukning: Ca 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: UN 2920, FRÅTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S.

(Kaliumhydroxid ; Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk), 8 (3), II, D/E

Godkännanden: A-Tillåten hos Trafikverket, registrerad i BASTA-systemet



Skyddsutrustning:

Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av ångor skall minimeras. Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Skyddshandskar skall användas. Butylgummi. Nitrilgummi. Värde: 4 - 8 h. Hänvisning till relevanta standarder: EN 374 / III. Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas. Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas. Masktyp: Andningsskydd med filter mot organiska ångor. Använd andningsskydd med gasfilter, typ A2. Andningsskydd mot damm och dimma. Använd andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P3.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

MPE International AB
Dalagatan 3B
803 10 Gävle

Tel:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.se

Hemsida:
www.mpei.se

Org.nr:
556722-0420