

## MPE Super Wash

Höglöskoncentrerat alkaliskt rengöringsmedel för fordon-, höglöstryck-,  
borst-, skurmaskin- och automatvätt

### Användningsområde:

Löser effektivt olja, väglösdamm, trafikfilm, insekter, fett, och salt.. En produkt för dig som vill ha ett snabbt och effektivt resultat.

### Bruksanvisning:

Vid användning i automatvätt för fordon – följ maskinens anvisningar.

Applicera aldrig produkt på varma ytor och låt inte produkten torka in.

Var försiktig på ommålade och känsliga material.

Applicera produkten med kemborste, svamp eller låglöstryckspruta.

Låt produkten verka i 1-5 minuter beroende på nedsmutsningsgrad och yttertemperatur.

Spädning: används i koncentrationer 5 – 15 %-iga lösningar.

### Industrirensöring:

#### Lokaler och maskiner, spädning:

Vid grova föroreningar, 10 – 20%-iga lösningar

Vid lättare rengöringar, 2 – 10%-iga lösningar

#### Skurmaskiner, spädning:

Vid golvensöring 2 – 5%-iga lösningar

Omskakas före användning.



**Förpackning:** 25 liter dunk eller 200 liter fat

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**pH:** ca 11,5

**Dosering:** används i koncentrationer 2 – 15 %-iga lösningar.

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägsransport.

### Skyddsutrustning:

Ventilationen skall vara effektiv. Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Skyddshandskar

skall användas. Butylgummi. Nitrilgummi. Värde: 4 - 8 h. Hänvisning till relevanta standarder: EN 374 / III.

Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas. Andningsskydd skall användas när luft-

föroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas. Använd andningsskydd. A2/P3.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Varning

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet.  
Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

**MPE International AB**

Dalagatan 3B  
803 10 Gävle

**Tel:**

+46(0)8-522 99 440

**Mail:**

info@mpei.se

**Hemsida:**

www.mpei.se

**Org.nr:**

556722-0420