

Erstellt am:

06.03.2023





- for a cleaner world -

## **OFF Ask Enlager**

**Graffiti-Schutz** 

## **Anwendungsbereich:**

OFF Ask Enlager ist ein diffusionsoffener Graffiti-Schutz auf Wachsbasis, der eine hohe Widerstandskraft gegen Graffiti aufweist. Der Schutz wird in nur einer Schicht aufgetragen.

## **Anwendungsverfahren:**

Verschmutzte Oberflächen vor dem Auftragen des Schutzes reinigen, z. B. mit BCS Amor. Dann OFF Ask Enlager mit einer Rolle, einem Niederdrucksprühgerät oder einem Farbsprühgerät auftragen. Eine Schicht reicht aus, um den Untergrund zu sättigen. Mit OFF Ask Enlager geht die Arbeit einfach und schnell von der Hand. Immer zuerst auf einer Versuchsfläche auftragen, um etwaige Farbunterschiede auszumachen. Das Sprühgerät nach der Anwendung mit Wasser reinigen.



Abpackung: Kanister à 10 oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Haltbarkeit: 12 Monate bei Raumtemperatur in ungeöffneter Verpackung.

**Dosierung:** Konzentrat **pH-Wert:** Neutral

Verbrauch: Ca. 0,1–0,4 l/m<sup>2</sup>

ADR: Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert

## Schutzausrüstung:

Beim Verwenden eines Sprühgeräts Atemschutzmaske mit Partikelfilter tragen. Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis.
Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.