

OFF Askgård

Permanenter Graffiti- und Plakatschutz

Anwendungsbereiche:

Permanenter Einkomponenten-Graffiti-Schutz. Geeignet für matte Oberflächen aus Blech, Aluminium usw. Typische Anwendungsbereiche für OFF Askgård sind Stromkästen, Laternenpfähle und Papierkörbe.

Anwendungsverfahren:

Graffitis, Schmutz, Ruß und anderen Verunreinigungen von der Oberfläche, die geschützt werden soll, entfernen. Je nach Untergrund OFF Askgård mit einem Streichkissen, Pinsel oder Farbsprüngerät auftragen. Die erste Schicht muss ca. 2 Stunden trocknen, bevor die nächste aufgetragen werden kann. Das beste Ergebnis erhält man bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +30 °C.



Abpackung: Kanister à 5 oder 25 l
Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung
Dosierung: Konzentrat
pH-Wert: Neutral
Verbrauch: Ca. 0,1–0,4 l/m²
ADR: UN 1263, FARBE, 3, III

Schutzausrüstung:

Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert übersteigt, muss eine Atemschutzmaske getragen werden. Beim Verwenden eines Sprüngeräts eine Atemschutzmaske mit Kombifilter (Staub- und Gasfilter) tragen. Bei einer Arbeitszeit von 4 bis 8 Stunden mit dem Schutzmittel müssen Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi getragen werden. Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Signalwort: Gefahr

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

MPE International AB
Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+46(0)8-522 99 440

Mail:
info@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420