

OFF Askgård

Permanent klotter- och affischskydd

Användningsområde:

Permanent enkomponents klotterskydd. Lämplig för "döda ytor" som plåt, aluminium m.m. Vanliga objekt som skyddas med OFF Askgård är: elskåp, lyktstolpar och papperskorgar.

Arbetsbeskrivning:

Rengör ytor från klotter, smuts, sot och andra föroreningar som skall klotterskyddas. Applicera OFF Askgård med målardyna, pensel eller målarpruta beroende på underlag, första lagret skall torka i ca 2 tim innan efterkommande lager appliceras. Bästa resultat erhålls vid temperatur +5° till +30° C.



Förpackning: 5 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: Neutral

Förbrukning: Cirka 0,1-0,4 liter/ m²

ADR: UN 1263 Faroklass 3 Förpackningsgrupp III

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket och Byggvarubedömningen.

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniskagränsvärdet. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.