

## OFF Bure

Tectyl-Graffiti-Entferner

### Anwendungsbereich:

Entfernung von Tectyl-Graffiti von porösen und nicht porösen Oberflächen.

### Anwendungsverfahren:

OFF Bure je nach Umgebungstemperatur nach dem Auftragen für 10 Minuten bis 2 Stunden einwirken lassen. Mit Wasser abspülen, wobei Temperatur und Druck entsprechend der Oberflächenbeschaffenheit gewählt werden müssen (gewöhnlich 90°C und 90–150 Bar). Einwirkungszeit auf lackierten Oberflächen: 5-20 min.



**Abpackung:** Kanister à 10 oder 25 l

**Lagerung:** Frostgeschützt in der Originalverpackung

**Dosierung:** Konzentrat

**pH-Wert:** Neutral

**Verbrauch:** Ca. 0,1–0,3 l/m<sup>2</sup>

**ADR:** Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert.

### Schutzausrüstung:

Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert übersteigt, muss eine Atemschutzmaske getragen werden. Beim Verwenden eines Sprühgeräts eine Atemschutzmaske mit Kombifilter (Staub- und Gasfilter) tragen. Bei einer Arbeitszeit von 4 bis 8 Stunden mit dem Schutzmittel müssen Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi getragen werden. Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

### MPE International AB

Graweco Logistik GmbH  
Billwerder Ring 12  
D-21035 Hamburg

**Phone:**  
+49 (0)175-7556720

**Mail:**  
deutschland@mpei.eu

**Web:**  
mpei.se/de

**UST-ID Nr:**  
556722-0420