

OFF Graffitientferner Gel

Dickflüssiger Graffitientferner für Zug und Bus

Anwendungsbereich:

OFF Graffitientferner Gel ist ein Graffitientferner, welches effektiv Graffiti löst. Kann auf Aluminium angewendet werden.

Anwendungsverfahren:

Graffitientfernung des Innenraumes bei Zügen und Bussen:

Tragen Sie OFF Graffitientferner Gel mit einem Tuch oder einem Pinsel auf, bearbeiten Sie das Graffiti mit einem Schwamm oder einem Pinsel bis das Graffiti sich auflöst. Wischen Sie anschliessend die saubere Oberfläche mit einem sauberen Tuch und spülen Sie mit Wasser nach. Bei bleibenden Schatten tragen Sie noch einmal OFF Graffitientferner Gel auf und anwenden Sie Schattenentferner OFF Tor. Einwirkungszeit auf lackierten Oberflächen 5-30min.

Bei äusserlichen Graffitientfernung an Zügen und Bussen:

Tragen Sie OFF Graffitientferner Gel mit einer Bürste auf und bearbeiten Sie das Graffiti bis es sich auflöst. Danach spülen Sie das Graffiti mit einem Hochdruckgerät ab, bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Einwirkungszeit auf lackierten Oberflächen: 5-30min.

Testen Sie vorher das Produkt auf einer kleinen Fläche, um sicherzustellen, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird.

Abpackung: Kanister à 10 oder 25 l

Lagerung: Frostgeschützt in der Originalverpackung

Dosierung: Konzentrat

pH-Wert: Neutral

Verbrauch: Nicht poröse Oberflächen ca. 0,2-0,4 L/m², poröse Oberflächen ca. 0,3-0,75 L/m²

ADR: Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert.

Schutzausrüstung:

Wenn die Luftverschmutzung den Arbeitsschutzgrenzwert übersteigt, muss eine Atemschutzmaske getragen werden. Beim Verwenden eines Sprüngeräts eine Atemschutzmaske mit Kombifilter (Staub- und Gasfilter) tragen. Bei einer Arbeitszeit von 4 bis 8 Stunden mit dem Schutzmittel müssen Schutzhandschuhe aus Butyl- oder Nitrilgummi getragen werden. Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden. Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen.

Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.



Good Environmental Choice



Signalwort: Achtung

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung. Denken Sie an die Umwelt: Verwenden Sie nicht mehr als nötig.

MPE International AB

Graweco Logistik GmbH
Billwerder Ring 12
D-21035 Hamburg

Phone:
+49 (0)175-7556720

Mail:
deutschland@mpei.eu

Web:
www.mpei.eu

UST-ID Nr:
556722-0420