

OFF Graffiti Remover 1

Tunnflytande klotterborttagare

Användningsområde:

OFF Graffiti Remover 1 är en tunnflytande klotterborttagare som löser tusch och sprayklotter.

Arbetsbeskrivning:

Vid sanering på icke-porösa ytor appliceras Graffiti Remover 1 med trasa eller pensel, bearbeta klotret med saneringssvamp eller pensel tills klotret är upplöst. Torka sedan rent ytan med ren trasa och eftersköj med vatten. Verkningsstid på lackade ytor: 5-30 min.



Förpackning: 10 eller 25 liter på dunk eller 0,5 liter i flaska

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: 12,5

Förbrukning: Icke porösa ytor ca 0,1-0,15 L/m², porösa ytor ca 0,2-0,3 L/m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniskagränsvärdet. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.