

# OFF Graffiti Remover 1

## Tunnflytande klotterborttagare

### Användningsområde:

OFF Graffiti Remover 1 är en tunnflytande klotterborttagare som löser tusch och sprayklotter.

### Arbetsbeskrivning:

Vid sanering på icke-porösa ytor appliceras Graffiti Remover 1 med trasa eller pensel, bearbeta klotret med saneringssvamp eller pensel tills klotret är upplöst. Torka sedan rent ytan med ren trasa och efterskölj med vatten. Verkningsstid på lackade ytor: 5-30 min.



**Förpackning:** 10 eller 25 liter på dunk eller 0,5 liter i flaska

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** 12,5

**Förbrukning:** Icke porösa ytor ca 0,1-0,15 L/m<sup>2</sup>, porösa ytor ca 0,2-0,3 L/m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Trafikverket.

### Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniskagränsvärdet. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.