

OFF Graffiti Remover 4

Tunnflytande klotterborttagare

Användningsområde:

Tunnflytande klotterborttagare för känsliga ytor som plexiglas och vägs skyltar mm.

Arbetsbeskrivning:

Applicera med pensel eller trasa och bearbeta ytan.

Torka det upplösta klotret med torr och ren trasa.

På målade ytor ska man skölja eller torka efter med trasa och vatten.



Förpackning: 1 liter flaska eller 10 liter dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: ca 7

Förbrukning: Cirka 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: UN 1987, ALKOHOLER, N.O.S. Etanol Propan-2-ol, 3, II, (D/E)

Godkännande: BASTA och Trafikverket.

Skyddsutrustning:

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Skyddshandskar i butylgummi eller nitrilgummi rekommenderas vid långvarig kontakt, värde: 4 - 8 h.

Hänvisning till relevanta standarder: EN 374 / III.

Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

Inga särskilda åtgärder, men andningsskydd skall användas om luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet. A2. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.