

OFF Graffiti Remover Eco Gel

Graffiti fjerner i gelform

Anvendelsesområde:

OFF Graffiti Remover Eco er en meget effektiv graffiti fjerner i gelform, der effektivt opløser graffiti. OFF Graffiti Remover Eco angriber ikke aluminium.

Arbejdsbeskrivelse:

Ved rengøring af graffiti indvendigt i køretøjer:

Påfør med en klud eller pensel, og bearbejd graffiti med en rensesvamp eller pensel, indtil graffiti er opløst. Tør derefter overfladen af med en ren klud, og skyl efter med vand. Ved skygger – påfør graffiti fjerner igen, eller anvend skygge fjerner OFF Tor. Virkningstid på lakerede overflader: 5-30 min

Ved udvendig graffiti rengøring af køretøjer:

Påfør med en børste, og bearbejd graffiti, indtil den er opløst. Rengør med højtryk, tilpas tryk og temperatur, så den underliggende overflade ikke beskadiges. Gentag behandlingen efter behov. Virkningstid på lakerede overflader: 5-30 min

Ved graffiti behandling af porøse overflader:

Påfør produktet med pensel, malerrulle eller højtryksprøjte, og bearbejd graffiti med en pensel. Virkningstiden er ca. 10-30 minutter. Lad produktet virke længere ved tykke farvelag samt i koldt og fugtigt vejr. Juster vandtemperatur og tryk til overfladens beskaffenhed, normalt 90°C og et tryk på 90-150 bar. I tilfælde af tilbageværende skygger påføres OFF Tor eller OFF Munin, hvis underlaget kan tåle det, og efterfølgende skylles det af. Test altid på en mindre flade, så du ved, at den underliggende overflade ikke tager skade.

Emballage: 10 eller 25 liter, dunk

Opbevaring: Frostfritt i originalforpakning

Dosering: Konsentrat

pH: Neutral

Forbrug: ikke porøs overflade 0,2-0,4 liter/m², porøse overflader 0,3-0,75 liter/m²

ADR: Ikke klassificeret som farlig gods ved vej- eller jernbanetransport.

Kildesortering: Emballagen, som er helt tømt, sorteres som hård plastemballage

Eksponeringskontrol:

Anvend egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. Brug beskyttelseshandsker af butyl- eller Nitril- gummi ved eksponering i 4-8 timer. Ved risiko for direkte kontakt eller stænk skal der anvendes beskyttelseshandsker. Øjen- og hudbeskyttelse bør anvendes ved risiko for stænk eller hudkontakt.

Se specifikke sikkerhedsdatablade for yderligere information.



Bra Miljöval

GREEN
LINE



Signalord: Advarsel

Denne produktinformation må kun anses for vejledende. MPE International påtager sig ikke ansvaret for slutresultatet. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes MPE International for rådgivning. Tænk på miljøet: brug ikke mere end nødvendigt.