

## OFF Graffiti Remover Eco

Tyntflytende graffiti fjerner

### Bruksområde:

OFF Graffiti Remover er en meget effektiv tyntflytende graffiti fjerner som effektivt løser opp tagging. OFF Graffiti Remover Eco angriper ikke aluminium.

### Arbeidsbeskrivelse:

Ved fjerning av tagging på innsiden av kjøretøy:

Påfør med klut eller pensel og bearbeid taggingen med svamp eller pensel til taggingen er oppløst. Tørk deretter overflate med en ren klut og etterskyl med vann. Ved skygger påføres produktet igjen. Du kan også bruke skyggefjernerer OFF Tor.

Virkningstid på lakkerte overflater: 5-30 min

Ved fjerning av tagging på utsiden av kjøretøy:

Påfør med børste, og bearbeid taggingen til den er oppløst. Vask bort med høyt trykk, tilpass trykk og temperatur så overflaten ikke skades. Gjenta behandlingen ved behov.

Virkningstid på lakkerte overflater: 5-30 min

Ved taggesanering på porøse overflater:

Påfør med børste, rull eller høytrykksspyler og bearbeid graffiti med børste. Virkningstid ca. 10-30 min. La produktet virke lenger ved tykke fargelag samt ved kaldt og fuktig vær. Tilpass vanntemperatur og trykk etter overflatens beskaffenhet. Normalt spyles man med 90° og et trykk på 90-150 bar. Ved gjenværende skygger påføres OFF Tor eller OFF Munin dersom underlaget tåler det, og spyles av.

Test alltid på en mindre overflate for å sikre at overflaten under ikke tar skade.

**Forpakning:** 500ml, 10 liter eller 25 liter, dunk

**Oppbevaring:** Frostfritt i originalforpakning

**Dosering:** Konsentrat

**pH:** Neutral

**Forbruk:** Ikke-porøse overflater 0,10-0,15 liter/m<sup>2</sup>, porøse overflater 0,2-0,3 liter/m<sup>2</sup>

**ADR:** Ikke klassifisert som farlig gods ved vei- eller jernbanetransport.

**Kildesortering:** Emballasje som ikke er helt tom sorteres som plastemballasje.

### Sikkerhetsudstyr:

Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Butylgummi. Nitrilgummi. Verdi: 4 - 8 timer. Referanser til relevante standarder: EN 374 / III. Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller når produktet varmes opp, må det brukes egnet åndedrettsvern med gassfilter (type A2).

For ytterligere informasjon og beskrivelse av førstehjelpstiltak, se spesifikke sikkerhetsdatablad.



Bra Miljöval

GREEN  
LINE



Varselord: Advarsel

Denne produktinformasjonen er kun veiledende. MPE International påtar seg ikke noe ansvar for sluttresultatet. Kontakt MPE International hvis du er usikker og trenger råd. Tenk på miljøet: ikke bruk mer enn nødvendig.